

灸疗专用配套设备配置清单

序号	项目名称	主要产品描述	单位	数量	备注
	灸疗专用配套设备	功率：4kw，处理量4000m3/h			
1	静电式灸疗净化器	1. 静电式灸疗净化器 2. 外形尺寸：长695*宽690*高710 3. 处理风量4000m3/h 4. 阻力=150Pa，功率=200W，净化效果达到97%	台	1	
2	静电式灸疗净化器防护帽	1. 防腐聚丙烯定制材质 2. 规格：800*800*300mm	台	1	
3	静电式灸疗净化器清洗池	1. 防腐聚丙烯定制材质 2. 规格：800*800*400mm	台	1	
4	净化器出入口	配静电式灸疗净化器的4000m3/h风量	个	2	
5	灸疗定制管道	1. 定制管道 2. 热熔焊接的聚丙烯定制风管，要求管道风阻的摩擦系数底，油烟不易结污构，密闭性要求达到100%，经模具成型和机器焊接制作而成。 3. 规格：定制	套	1	
6	灸疗CAV蝶阀	1. 定制管道 2. 热熔焊接的聚丙烯定制风管，要求管道风阻的摩擦系数底，油烟不易结污构，密闭性要求达到100%，经模具成型和机器焊接制作而成 3. 规格：Φ 200mm	个	5	
7	风阀快速执行器	2. 5秒90度运转	台	5	

8	灸疗专用吸风罩	1: 采用铝合金材料制作, 需专门针对灸灸特点制作, 可360° 旋转、可任意调节方向, 易拆卸、重组及清洗 2、第一连接管与吸风口连接端呈喇叭状, 第一连接管喇叭口套置在集气罩吸风口处 3、螺栓上套置有支撑关节密封圈的支撑固定件。螺栓上也可套置扭力弹簧, 扭力弹簧的两边脚分别置于两个活动连接的转接关节	台	10	
9	进风口初效过滤器	1. 采用塑料和尼龙网布制作, 并备用同等数量的304#不锈钢过滤网, 带固定卡口 2. 易拆卸、重组及清洗 3. 规格: 120*90*60mm	台	10	
10	阻抗式消声器	1. 阻抗式消声器 2. 外形尺寸 ϕ 500*长800mm 3. 内穿孔板厚度为 \geq 6mm, 穿孔尺寸为 \leq 3.5mm, 穿孔率为 \geq 80%, 穿孔尺寸为 \leq 3.5mm, 打孔数量要求 \geq 6万 4. 内置超细玻璃吸音棉, 棉层厚度100mm	台	1	
11	灸疗专用风机	1. 高效低噪声灸疗专用风机 2. 规格: 6A, 4kw 3. 优质材质制作, 低噪声、耐腐蚀 4、风机支架制作安装除锈刷漆	台	1	
12	风雨帽	配6A风机	个	1	
13	软连接	配6A风机	台	1	
14	风机防护底座	1. 风机防护底座 2. 配套风机	台	1	
15	弹簧减震器	1. 弹簧减振器 2. 优质弹簧制作	套	1	
16	防雨变频控制箱	800*600*250mm SIVACON标准防护等级: IP44 1. 5mm厚国标控制箱, 镀锌安装底板, 编程及检修维护插座, 行线槽, 端子、控制柜冷却风扇、冷却风扇出口过滤器等辅材	台	1	
17	灸疗专用控制器	1. 采用超清、大视角 TFT 彩色液晶屏; 2. 显示年月日及时间; 3. 风量可调, 有延时关机功能 4. 行程时间: 0~60 秒设定	个	5	

18	DDC控制器终端安装盒	标准	个	5	
19	智能变频控制器	优质品牌, 4Kw	套	1	
20	控制手操器	1. 彩色液晶屏, 实时显示排风系统的运行状态, 当出现故障时实现正常停机 2. 显示/操作变频器的运行频率并可自动调节风机频率以达到变频节能的目的 3. 系统后期维护专用	套	1	
21	段位控制器	S7-SMART	套	1	
22	柜内主电源微断	C25/3P	个	1	
23	DDC控制器终端安装盒	标准	个	5	
24	变频器微断电源微断	C10/3P	个	1	
25	静电式灸疗净化器电源微断	C16/1P	个	2	
26	控制电源微断	C10/1P	个	1	
27	交流接触器	9A/220VAC	个	1	
28	热继电器	1~1.6A	个	1	
29	开关电源	DC24V/5A	个	1	
30	控制电缆	KVV 7*1.0	卷	1	
31	动力电缆	YJV 600V 3*4.0+1*2.5	卷	1	
32	固定管卡	KBG/PVC	个	50	
33	PVC穿线管	KBG/PVC	米	100	